SKID-E

GOTOWE DO UŻYCIA KRZESŁO EWAKUACYJNE

SKID-E oferuje wysoki poziom zwrotności i kontroli w bardzo przystępnej cenie. Dzięki kompaktowej ramie sprawdza się dobrze w ograniczonych przestrzeniach, a jednocześnie może udźwignąć do 250 kg.

Modele	SKID-E	SKID-E MAX
Kody	SK20001E	SK20014E
Kolor ramy	Chromowany	Chromowany
Waga	12,7 kg	12,7 kg
Ładowność	180 kg	250 kg
Długość	90 cm	
Wysokość(min/max)	107 / 160 cm	
Szerokość	53 cm	
Wymiary po złożeniu	33x53x107 cm	
Wymiary po otwarciu	90x53x160 cm	
Przednie/tylne koła	Ø 10 / Ø 20 cm	
Materiał	Al, PVC, PP, PU	

AKCESORIÓW

RIST136A	Pasy zabezpieczające z plastikową klamrą (dołączone)
SK14000B	SKID/ProSKID wsporniki do montażu na ścianie
SK21002E	SKID pokrywa ochronna
SK21000E	SKID worek chroniący przed kurzem
SK13018B	Pasy zabezpieczające kostki

RIST136A

SK14000B

SK21002E

SK21000E

ŁATWE W ROZKŁADANIU I STEROWANIU KRZESŁO SKID-E NADAJE SIĘ DO EWAKUACJI W CIASNYCH PRZESTRZENIACH.

SPENCER

GŁÓWNE CECHY

ŁATWE DO CZYSZCZENIA

ŁATWE DO PRZECHOWYWANIA

Klarowne graficzne instrukcje są dostępne z tyłu zagłówka.



Ergonomiczny wysuwany uchwyt poprawia przyczepność podczas schodzenia po schodach.

Regulowany zagłówek jest wyposażony w pasek.

Aluminiowa rama zmniejsza wagę ogólną krzesła i zwiększa jego wytrzymałość.

Wzmocnione gąsiennice zapewniają większą kontrolę i płynne ruchy podczas schodzenia po schodach.

Wyposażone w 2 polypropenowe 50 mm **paski wzmacniające**.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia ewakuację w wąskich klatkach schodowych.

Regulowane,wzmocnione siedzisko z PVC zapewnia większy komfort i jest łatwe do mycia.

Tylne koła Ø20 cm zmniejszają tarcie i ułatwiają przemieszczanie się po płaskiej powierzchni.

Podnóżek zapewnia większą stabilność i porawia krążenie krwi pacjenta.

Wyposażone w **obrotowe koła** (Ø10 cm) z hamulcem.

POSUMOWANIE CECH KRZESŁA SKID

N°	CECHA	MATERIAŁ	PRO SKID-E	SKID-OK	SKID-OK B	SKID-E	SKID-E MAX
1	Wzmocnione gąsiennice (n° 2)	Aluminium	●	●	●	●	●
2	Ergonomicznie wysuwany uchwyt	Aluminium	●	●	●	●	●
3	Regulowany zagłówek	PVC	●	●	●	●	●
4	Przedni podnóżek	Aluminium	●	●	●	●	●
5	Przednie uchwyty	Aluminium	●				
6	Tylne uchwyty	Aluminium	●				
7	Wzmocnione siedzisko	PVC	●	●	●	●	●
8	Oparcie	PVC	●	●	●	●	●
9	Tylne koła Ø20 cm (n° 2)		●			●	●
10	Koła przednie, Ø10 cm z hamulcem (n° 2)	Polipropylen	●	●	●	●	●
11	Paski przytrzymujące ciało	Nylon, plastik, stal chromowana	●	●	●	●	●
12	Podłokietnik	Aluminium			●		
13	Ładowność 250 kg		●	●	●		●

Resources