


BLACK EYE X31

THH0081
ZASTOSOWANIA: SŁUŻBY PORZĄDKOWE, SŁUŻBY MUNDUROWE, EDC

ANSI FL1 STANDARD
 **3100 lm**
 **530 m**

ŹRÓDŁO ZASILANIA	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CZAS ŁADOWANIA	4 - 6 h			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
BOOST*	3100 lm	2 h 30 min**	530 m	68500 cd
HIGH	1100 lm	3 h	325 m	26613 cd
MEDIUM	420 lm	6 h 30 min	200 m	10 238 cd
LOW	110 lm	22 h	103 m	2642 cd
SURVIVAL*	25 lm	4 dni	50 m	606 cd
STROBE*	3100 lm	-	-	-
BEACON*	3100 lm	-	-	-
WYMIARY	162 x 27,5 x 46,5 mm			
WAGA	165,4 g (bez akumulatora), 233,5 g (z akumulatorem)			
ZESTAW ZAWIERA	akumulator 21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh, przewód USB-C, kabura, klips, pasek na rękę, 2 x o-ring			

* bez standardu ANSI FL1
** deklarowany czas pracy w trybie BOOST obejmuje całkowity czas świecenia, łącznie z automatycznym obniżeniem mocy wynikającym z regulacji termicznej, zwiększonego poboru energii oraz działania zabezpieczeń układu elektronicznego.

NOWOŚĆ
 **IPX8 KLASA SZCZELNOŚCI**
 **1 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI**
 **USB-C ŁADOWANIE**
 **PAMIĘĆ USTAWIEŃ**
 **QUICK SET™ PROGRAMMING**
 **ADAPTIVE COOLING TECHNOLOGY**
 **ADVANCED DIMMING SYSTEM**
 **WSKAŹNIK POZIOMU BATERII**
 **BLOKADA WŁĄCZNIKA**
 **G+ MAGNES**


Black Eye X31 to profesjonalna latarka o strumieniu 3100 lm i zasięgu do 530 m – najdalej świecący model serii Black Eye. Wyposażona w tylny włącznik taktyczny i przedni przycisk zmiany trybów, oferuje dwa programy działania: pięć poziomów jasności (dodatkowo tryby Strobe i Beacon) oraz płynną regulację światła w czasie rzeczywistym. Obudowa z aluminium lotniczego, wodoodporność IPX8 i system chłodzenia zapewniają niezawodność w ekstremalnych warunkach. Akumulator 21700 (5000 mAh), ładowanie USB-C i czas pracy do 4 dni w trybie Survival. Idealna dla służb, ratowników, wojska, outdooru i przemysłu.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:   

MACTRONIC® TWOJE KORZYŚCI

5-LETNIA GWARANCJA

 **OPATENTOWANE
PRODUKTY**
 **EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA**
ZESKANUJ
