

FLASHGUARD

PFS0100, PFS0110, PFS0111, PFS0112, PFS0200, PFS0210

ZASTOSOWANIA: RATOWNICTWO, TRANSPORT, BUDOWNICTWO, PRACE DROGOWE, PRZEMYSŁ, WODOCIĄGI I KANALIZACJA, WOJSKO, STRAŻ POŻARNA

* 100 lm

KOD	TOPLIGHT-WHITE	FLASHING	ZASILANIE	SYNCHRONIZACJA	W ZESTAWIE
PFS0100	100 lm	60 lm 50 lm	4 x AA	–	baterie
PFS0110	100 lm	60 lm	4 x AA	–	baterie
PFS0111	100 lm	50 lm	26650 Li-Ion	–	magnetyczna nakrętka, akumulator Li-Ion, przewód USB-C
PFS0112	100 lm	80 lm	26650 Li-Ion	–	magnetyczna nakrętka, akumulator Li-Ion, przewód USB-C
PFS0200	100 lm	60 lm 50 lm	26650 Li-Ion	✓	magnetyczna nakrętka, akumulator Li-Ion, przewód USB-C
PFS0210	100 lm	80 lm	26650 Li-Ion	✓	magnetyczna nakrętka, akumulator Li-Ion, przewód USB-C
CZAS PRACY	30 - 32 h (maksymalnie)				
ZAKRES TEMPERATUR	-20°C do +65°C				
WYMIARY	55 x 180 mm				
WAGA	190 g (bez baterii) / 310 g (z bateriami)				

NOWOŚĆ



 **IP68 KLASA SZCZELNOŚCI**
 **3 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI**
 **USB-C ŁADOWANIE**
 **PRACA ZSYNCHRONIZOWANA**
KOLORY:    

FlashGuard to flara sygnalizacyjna, szeroko stosowana w miejscach wymagających oznaczenia pozycji, światła awaryjnego lub tymczasowego oświetlenia. Idealnie nadaje się do codziennej pracy służb ratowniczych, mundurowych, transportowych, pracowników przemysłu, kolei, lotnictwa oraz górnictwa. Sprawdza się w trudnym terenie, zapewniając widoczność do 1,5 km. Posiada klasę szczelności IP68 i odporność na upadki z 3 m. Dostępna w czterech wariantach barw światła: pomarańczowym, czerwono-niebieskim, czerwonym i niebieskim. Każdy model emituje także białą wiązkę skupioną 100 lm. Zasilana czterema bateriami lub akumulatorem Li-Ion 26650, w wersji ładowalnej posiada magnetyczną nakrętkę do mocowania na metalowych powierzchniach. Opcja zsynchronizowana pozwala połączyć kilka flar w jeden system oznaczania większych stref.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:   

MACTRONIC®
**TWOJE
KORZYŚCI**

5-LETNIA
GWARANCJA


**OPATENTOWANE
PRODUKTY**


**EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA**

