

M-FIRE AG Ex

PHH0221

ZASTOSOWANIA: STRAŻ POŻARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ PALIWOWY, PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ŹRÓDŁO ZASILANIA	4 × AA			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
HIGH	323 lm	6 h 30 min	288 m	20 788 cd
MEDIUM	140 lm	13 h	184 m	8524 cd
WYMIARY	183 × 63 × 69 mm			
WAGA	250 g (bez baterii), 354 g (z bateriami)			
ZESTAW ZAWIERA	4 × bateria AA, klips metalowy, klips z uchwytem typu D-ring			

Tabela sprzedawanych osobno akcesoriów dodatkowych dostępna na końcu katalogu



1 m ODPORNOŚĆ
NA UPADKI



KLIPS



I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Sira 15ATEX2166X

ANSI FL1 STANDARD

✱ 323 lm

◀ 288 m



M-Fire AG Ex to latarka kątowa z certyfikatem ATEX, przeznaczona do pracy w Strefie D oraz w atmosferach zagrożonych wybuchem. Oferuje strumień świetlny do 323 lm, zasięg światła do 288 m oraz skupioną wiązkę o światłości 20 788 cd, która ułatwia przebicie się przez dym, mgłę i zapylenie podczas działań straży pożarnej, ratownictwa i przemysłu. Zasilanie 4 × AA ułatwia szybką wymianę baterii, a klasa IP54 chroni przed pyłem i bryzgami wody. Ergonomiczny włącznik pozwala obsługiwać latarkę w rękawicach. W zestawie znajdują się dwa klipsy: płaski metalowy belt clip do mocowania przy pasie lub kieszeni oraz klips z tworzywa odpornego na wysokie temperatury, z punktem asekuracyjnym do przypięcia linki, smyczy lub karabinka.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:



MACTRONIC®
TWOJE
KORZYŚCI

5-LETNIA
GWARANCJA



OPATENTOWANE
PRODUKTY



EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA

ZESKANUJ

