

M-FIRE GUARDIAN XR

PHH0231/PHH0232/PHH0234

ZASTOSOWANIA: STRAŻ POŻARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, PRZEMYSŁ PALIWOWY, PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ANSI FL1 STANDARD

✱ 240 lm

◀ 205 m

ŹRÓDŁO ZASILANIA	Li-Ion 3.6V 2600 mAh			
CZAS ŁADOWANIA	4 h			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
SPOT HIGH	240 lm	6 h	205 m	10 350 cd
SPOT MEDIUM	120 lm	12 h 20 min	145 m	5150 cd
SPOT LOW	70 lm	20 h 45 min	115 m	3170 cd
SPOT ECO	6 lm	224 h	33 m	280 cd
SPOT FLASHING	-	12 h 15 min	-	-
FLOOD CONSTANT RED	13 lm	27 h 45 min	-	-
FLOOD FLASHING RED	-	56 h 20 min	-	-
SPOT + FLOOD RED	240 lm	5 h 30 min	-	-
WYMIARY	177 x 64 x 67 mm			
WAGA	305 g			
ZESTAW ZAWIERA	PHH0231: baza ładowująca, ładowarka sieciowa 230V AC, ładowarka samochodowa 12V DC PHH0232: baza ładowująca, ładowarka samochodowa 12V DC PHH0234: tylko latarka			



 **IP67 KLASA SZCZELNOŚCI**
 **1m ODPORNOŚĆ NA UPADKI**
 **KLIPS**
 **WSKAŹNIK POZIOMU BATERII**
 **I M1 Ex ia I Ma II 1G Ex ia IIC T4 Ga CSANe 22ATEX1206X**

M-Fire Guardian XR to ładowalna latarka kątowna z certyfikatem ATEX dla strefy 0, przeznaczona do stref zagrożonych wybuchem. Emituje dwa rodzaje wiązek światła: silną wiązkę skupioną do 240 lm i zasięgu do 205 m, idealną do penetracji dymu, oraz czerwone światło pomocnicze (rozproszone) ustawione pod kątem 45°, dobrze widoczne z daleka, zwiększające bezpieczeństwo akcji ratowniczych. Zasilana akumulatorem litowo-jonowym 2600 mAh, zapewnia do 6 godzin pracy w trybie High i 224 godzin w trybie Spot Eco. Latarka posiada stopień ochrony IP67, oferując pełną ochronę przed pyłem i zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1 metra przez 30 minut, zapewniając niezawodne działanie w trudnych warunkach.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:   

MACTRONIC®
TWOJE
KORZYŚCI

5-LETNIA
GWARANCJA


OPATENTOWANE
PRODUKTY


EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA

ZESKANUJ

