

M-FIRE 02 HL

PHH0216
ZASTOSOWANIA: STRAŻ POŻARNA, RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO PRACY, PRZEMYSŁ, PRZEMYSŁ PALIWOWY, PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ŹRÓDŁO ZASILANIA	4 x AA			
	STRUMIEŃ ŚWIETŁNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
HIGH	290 lm	6 h 15 min	160 m	6395 cd
LOW	65 lm	13 h 10 min	75 m	1335 cd
WYMIARY	175 x 45 x 45 mm			
WAGA	125 g (bez baterii), 219 g (z bateriami)			
ZESTAW ZAWIERA	4 x bateria AA, klips			

DODATKOWE AKCESORIA:

RHH0051	Montaż do hełmów Rosenbauer Heroes
PHH0012M-UP	Montaż do hełmów Gallet
RHH0041	Montaż do hełmów Kalisz
T-MX142-NAKŁADKA-CZ	Nakładka sygnalizacyjna, czerwona
T-MX142-NAKŁADKA-Ż	Nakładka sygnalizacyjna, żółta
T-PHH0215-CONE-R	Nakładka sygnalizacyjna, czerwona


ANSI FL1 STANDARD
290 lm
160 m


M-Fire 02 HL jest idealnym narzędziem do pracy w najbardziej ryzykownych strefach. Posiada certyfikat ATEX, co oznacza, że może ona być bezpiecznie używana nawet w atmosferach wybuchowych, nie generując iskier ani wysokiej temperatury, nawet w przypadku dwóch niezależnych awarii. Latarka jest przeznaczona do użytku w miejscach, gdzie występują najbardziej niebezpieczne gazy wybuchowe, takie jak wodór, acetylen, etylen. Emitując do 290 lumenów, M-Fire 02 HL oświetla odległość do 160 metrów i oferuje dwa tryby jasności - High (290 lumenów) i Low (65 lumenów). Klasa szczelności IPX7, oznacza, że latarka jest wodoodporna i może być zanurzona w wodzie na głębokość 1 metra przez 30 minut. Zasilana 4 bateriami AA, oferuje wygodę użytkowania. Latarka wyposażona jest w klips służący do przymocowania do odzieży lub oporządzenia. M-Fire 02 HL dodatkowo oferuje możliwość montażu na hełmach strażackich za pomocą akcesoryjnych uchwytów oraz zastosowania nakładki do kierowania ruchem.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:   
**MACTRONIC®
TWOJE
KORZYŚCI**
**5-LETNIA
GWARANCJA**

**OPATENTOWANE
PRODUKTY**

**EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA**
ZESKANUJ
