

BLACK EYE X52

THH0080
ZASTOSOWANIA: SŁUŻBY PORZĄDKOWE, SŁUŻBY MUNDUROWE,
OUTDOOR, MYŚLISTWO, EDC

ANSI FL1 STANDARD
 **5200 lm**
 **350 m**

ŹRÓDŁO ZASILANIA	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CZAS ŁADOWANIA	4 - 6 h			
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	CZAS PRACY	ZASIĘG ŚWIATŁA	ŚWIATŁOŚĆ
BOOST*	5200 lm	2 h 45 min**	350 m	30 700 cd
HIGH	1540 lm	4 h	210 m	10 817 cd
MEDIUM	610 lm	7 h 20 min	130 m	4288 cd
LOW II	255 lm	15 h 25 min	85 m	1796 cd
LOW I	47 lm	63 h	35 m	325 cd
SURVIVAL*	8 lm	12 dni	15 m	50 cd
STROBE*	5200 lm	-	-	-
BEACON*	5200 lm	-	-	-
WYMIARY	135 x 28 x 32 mm			
WAGA	128,5 g (bez akumulatora), 196,6 g (z akumulatorem)			
ZESTAW ZAWIERA	akumulator 21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh, przewód USB-C, kabura, klips, pasek na rękę, 2 x o-ring			

* bez standardu ANSI FL1

** deklarowany czas pracy w trybie BOOST obejmuje całkowity czas świecenia, łącznie z automatycznym obniżeniem mocy wynikającym z regulacji termicznej, zwiększonego poboru energii oraz działania zabezpieczeń układu elektronicznego.

NOWOŚĆ

 **IPX8 KLASA SZCZELNOŚCI**
 **1,5 m ODPORNOŚĆ NA UPADKI**
 **USB-C ŁADOWANIE**
 **PAMIĘĆ USTAWIEŃ**
 **QUICK SET™ PROGRAMMING**
 **ADAPTIVE COOLING TECHNOLOGY**
 **ADVANCED DIMMING SYSTEM**
 **WSKAŹNIK POZIOMU BATERII**
 **BLOKADA WŁĄCZNIKA**


Black Eye X52 to programowalna latarka o wysokiej wydajności, stworzona dla służb mundurowych, ratownictwa i wymagających zastosowań outdoorowych. Generuje strumień świetlny 5200 lumenów o zasięgu do 350 metrów. QUICK-SET™ Programming oferuje dwa programy: predefiniowane poziomy jasności oraz płynną regulację światła (ADS). Tryb Boost zapewnia maksymalne światło, a Survival do 12 dni działania. Obudowa IPX8 z aluminium lotniczego, odporność na upadki [1,5 m], Switch Lock, wskaźnik baterii i Adaptive Cooling Technology. Zasilanie: akumulator 21700 5000 mAh, ładowanie przez przewód USB-C, w zestawie kabura.

PRODUKT SPEŁNIA NORMY:   
**MACTRONIC®
TWOJE
KORZYŚCI**
**5-LETNIA
GWARANCJA**
 **OPATENTOWANE
PRODUKTY**
 **EKOLOGICZNE
OPAKOWANIA**
ZESKANUJ
