



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,QYX

# Waga precyzyjna CY10.2.D2.K

WL-225-0002



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk


Zatrząsk maksymalnego  
wskazania


Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt


Statystyczna kontrola  
jakości


Wi-Fi

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |         |
|-----------------------------|---------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 2 kg    |
| Obciążenie minimalne [Min]  | -       |
| Dokładność odczytu [d]      | 0,01 g  |
| Działka legalizacyjna [e]   | -       |
| Zakres tary                 | -2 kg   |
| Powtarzalność               | 0,03 g  |
| Liniowość                   | ±0,03 g |

| Parametry metrologiczne       |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas stabilizacji             | 3 s                                                                                   |
| Adiustacja                    | zewnętrzna                                                                            |
| Klasa dokładności OIML        | -                                                                                     |
| Parametry fizyczne            |                                                                                       |
| System poziomowania           | manualny                                                                              |
| Wyświetlacz                   | 10" graficzny kolorowy dotykowy                                                       |
| Długość przewodu              | 1 m                                                                                   |
| Wymiar szalki                 | 195×195 mm                                                                            |
| Wymiary opakowania S x G x W  | 530×310×150 mm                                                                        |
| Masa netto                    | 3,7 kg                                                                                |
| Masa brutto                   | 4,6 kg                                                                                |
| Konstrukcja                   |                                                                                       |
| Stopień ochrony               | IP 43                                                                                 |
| Obudowa                       | Metal + ABS                                                                           |
| Interfejs komunikacyjny       |                                                                                       |
| Interfejs                     | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                         |
| Parametry elektryczne         |                                                                                       |
| Zasilanie                     | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Warunki środowiskowe          |                                                                                       |
| Temperatura pracy             | +15 – +30 °C                                                                          |
| Temperatura przechowywania    | -25 – +70 °C                                                                          |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 80% RH bez kondensacji                                                          |

\*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox  
Platformy stalowe malowane proszkowo  
Tagi RFID  
Stoły antywibracyjne  
Zasilacze  
Moduły dodatkowych platform  
Moduły dodatkowe  
Platformy w obudowie plastikowej  
Profesjonalne stanowiska wagowe

Oslonki ochronne do wag  
Skanery kodów kreskowych  
Ważenie podszalkowe  
Przewody RS 232, RS 485  
Drukarki etykiet  
Czytnik linii papilarnych  
Konwerter RS 232 - USB  
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Wążeń [WX-010-0099]  
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Wymiary urządzenia S x G x W

