



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,ZKW](http://radwag.com/pl/info,w1,ZKW)

# Waga precyzyjna PS 600.X7

WL-226-0015



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Autotest



Dozowanie



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Zatrask maksymalnego wskazania



Receptury



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Doważanie



Sensory podczerwieni



Ważenie podszalkowe



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Wyznaczanie gęstości



Monitoring warunków środowiskowych



Wymienne jednostki



Statystyczna kontrola jakości



Pamięć ALIBI



Współpraca z tytratorami



Wi-Fi

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Obciążenie maksymalne [Max] 600 g

Obciążenie minimalne [Min] 20 mg

| Parametry metrologiczne                    |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokładność odczytu [d]                     | 1 mg                                                                                                               |
| Działka legalizacyjna [e]                  | 10 mg                                                                                                              |
| Zakres tary                                | -600 g                                                                                                             |
| Minimalna naważka USP                      | 1 g                                                                                                                |
| Minimalna naważka (U=1%, k=2)              | 0,1 g                                                                                                              |
| Powtarzalność standardowa [Max]            | 1,5 mg                                                                                                             |
| Powtarzalność standardowa [5% Max]         | 0,5 mg                                                                                                             |
| Liniowość                                  | ±3 mg                                                                                                              |
| Czas stabilizacji                          | 2 s                                                                                                                |
| Adiustacja                                 | wewnętrzna (automatyczna)                                                                                          |
| Klasa dokładności OIML                     | II                                                                                                                 |
| Dryft temperaturowy czułości               | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$                                                               |
| Parametry fizyczne                         |                                                                                                                    |
| System poziomowania                        | manualny                                                                                                           |
| Wyświetlacz                                | 7" graficzny kolorowy dotykowy                                                                                     |
| Elementy zestawu                           | Waga, szalka, osłona szalki, stopka uziemiająca ×1, stopka ×3, zasilacz sieciowy.                                  |
| Wymiar szalki                              | 128×128 mm                                                                                                         |
| Wymiary opakowania S x G x W               | 545×455×575 mm                                                                                                     |
| Masa netto                                 | 6,2 kg                                                                                                             |
| Masa brutto                                | 7,76 kg                                                                                                            |
| Konstrukcja                                |                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                            | IP 43                                                                                                              |
| Podzespoły i oprogramowanie                |                                                                                                                    |
| Bazy danych                                | Towary, Użytkownicy, Opakowania, Klienci, Receptury, Raporty receptur, Warunki środowiskowe, Ważenia, Pamięć Alibi |
| Cechy użytkowe                             |                                                                                                                    |
| Obsługa bezdotykowa                        | 2 czujniki podczerwieni                                                                                            |
| Interfejs komunikacyjny                    |                                                                                                                    |
| Interfejs                                  | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                                                               |
| Parametry elektryczne                      |                                                                                                                    |
| Zasilanie                                  | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A<br>Waga: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W*                        |
| Moc pobierana przez urządzenie             | 4 W                                                                                                                |
| Warunki środowiskowe                       |                                                                                                                    |
| Temperatura pracy                          | +10 – +40 °C                                                                                                       |
| Monitoring warunków środowiskowych (opcja) | THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S                                                                     |
| Wilgotność względna powietrza              | 40% – 80%                                                                                                          |

**Powtarzalność** wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

**Czas stabilizacji** zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

\* Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz liczby i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

<sup>1</sup> Dostępne jako akcesorium skanery kodów kreskowych współpracują z wagą przy użyciu tylko i wyłącznie interfejsu RS232.



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne

Zasilacze

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Przewód USB (waga – drukarka)

KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości

Skanery kodów kreskowych

Szafka do wag z szalką 128x128mm

Przewody RS 232, RS 485

System THBR 2.0 - Monitoring warunków środowiskowych

Wyświetlacze

Oslonki ochronne do wag

Drukarki paragonowe

Moduły dodatkowe

Ważenie podszalkowe

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Konwerter RS 232 – RS 485

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• Alibi Reader [WX-010-0114]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia S x G x W

